

## Accesorios



### MS-250

#### ■ Detector de satélites

- Margen: 950-2050 MHz
- Detención: -30 a +5 dBm
- Lectura: analógica
- Indicación acústica de nivel
- Alimentación del receptor
- Medidor de tensión



### RP-050

#### ■ Simulador FI de satélite

- Genera 3 portadoras de TV para comprobación de instalaciones de satélite según normativa ICT.
- Niveles: 90 - 105 dBμV
- Alimentador incluido



### NG-281/NG-282

#### ■ Generadores de ruido

- NG-281: 5 a 1000 MHz, nivel 70 dBuV, planitud ± 2 dB
- NG-282: 20 a 2000 MHz, nivel 50 dBμV, planitud ± 3 dB
- Alimentación: pilas o con adaptador de potencia



### LN-370B

#### ■ Amplificador de bajo ruido

Permite ampliar en 20 dB el margen dinámico de los medidores



### CV-245

#### ■ Conversor banda 2,4 GHz


- Convierte señales de la banda ISM 2,4 GHz a SAT
- Alimentación por el medidor



### CV-589

#### ■ Conversor banda 5,8 GHz

- Convierte señales de la banda ISM 5,8 GHz a SAT
- Alimentación por el medidor



### AMC/1

#### ■ Antena Patrón

Conectada a un medidor de campo permite hallar el valor de la intensidad de campo eléctrico en cualquier lugar.