

Accessoires



MS-250

■ Détecteur de satellites

- Marge: 950-2050 MHz
- Arrêt: -30 à +5 dBm
- Lecture: analogique
- Indication acoustique de niveau
- Alimentation depuis le récepteur
- Mesureur de tension



RP-050

■ Simulateur FI de satellite

- Il génère 3 porteuses modulées TV pour la vérification d'installations de satellite remplaçant la parabole.
- Niveaux: 90 - 105 dBμV
- Alimentateur inclus



NG-281/NG-282

■ Générateurs de bruit plat

- NG-281: 5 à 1000 MHz, niveau 70 dBμV, planitude ±2 dB
- NG-282: 20 à 2000 MHz, niveau 50 dBμV, planitude ±3 dB
- Alimentation: piles ou adaptateur au secteur



LN-370B

■ Amplificateur à faible bruit

Il permet d'amplifier de 20 dB la marge dynamique des mesures.



CV-245

■ Convertisseur de bande 2,4 GHz


- Il convertit les signaux de la bande ISM 2,4 GHz à SAT
- Alimentation par le mesureur



CV-589

■ Convertisseur bande 5,8 GHz

- Il convertit les signaux de la bande ISM 5,8 GHz à SAT
- Alimentation par le mesureur



AMC/1

■ Antenne étalon

Connectée à un mesureur de champ, elle permet de trouver la valeur de l'intensité du champ électrique.