

MEDIDOR PARA TV DE ALTA DEFINIÇÃO



- ✓ Decodificador de vídeo MPEG-2 e MPEG-4/H.264
- ✓ Decodificador de áudio Dolby Digital Plus, HE-AAC, AAC e MPEG-1/2
- ✓ Formatos SD (definição padrão) e HD (alta definição)
- ✓ Resoluções de vídeo 1080i, 720p e 576i
- ✓ Formatos de tela 16:9 e 4:3
- ✓ Interface HDMI. Entrada e saída TS-ASI
- ✓ ISDB-T/T_B, DSS, DVB-C, QAM Annex A & B e DVB-S/S2
- ✓ Módulo CAM (Acesso Condicional) para canais criptografados
- ✓ Diagrama de constelação
- ✓ Ecos (delay profile)



MEDIDOR PARA TV DE ALTA DEFINIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES	TV EXPLORER <i>HD</i> ISDB-T/T_B
FAIXA DE FREQUÊNCIAS	De 5 a 1000 MHz e de 950 a 2150 MHz
VÍDEO Modulações digitais Resoluções Formatos Sistemas de cor Relações de aspecto	ISDB-T/T _B , DSS, DVB-S, DVB-S2, DVB-C Annex A & B 1080i, 720p, 576i MPEG-2, MPEG-4/H.264 PAL M, N / NTSC M, N 16:9, 4:3
CONEXÕES	Euroconector, HDMI, TS-ASI (entrada / saída), USB, Interface Comum
MEDIDAS DIGITAIS	Potência, CBER, VBER, MER, C/N, Margem de ruído, Link margin, Wrong packets, LBER
PARÂMETROS SINAL DVB-S2	Velocidade de símbolo (QPSK) 1 a 45 Mbaud Velocidade de símbolo (8PSK) 1 a 45 Mbaud
MEDIDAS ANALÓGICAS	Nível, V/A, C/N, desvio e demodulação FM
FUNÇÕES AVANÇADAS	- Busca de canais e criação de tabelas de canais (EXPLORER) - Identificação automática do tipo de sinal (AUTO ID) - Diagrama de constelação ISDB-T, DVB-C, DVB-S e DVB-S2 - Analisador de espectros integrado com teclas de acesso direto - Aquisição (tomada e registro automático de medidas) para canais digitais e analógicos. - Ecos (delay profile) - Resposta para redes de distribuição na faixa FI de satélite - Função Teste de Atenuação (resposta para redes de distribuição de sinais na banda terrestre) - Gerador DiSEqC e alimentação de LNB - Gravação e Reprodução de Vídeo e Áudio