

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PROMAX
MODELOS BLAUSONIC


SALIDAS FIJAS							
Salida fija #1	5V, 3A	5V, 3A	-	±15V, 1A	12V, 1A	12V, 0.5A	-
Salida fija #2	-	-	-	±5V, 1A	5V, 1A	5V, 0.5A	-
SALIDAS VARIABLES							
Salida variable #1	0 ~ 30 V 0 ~ 6 A	0 ~ 30 V 0 ~ 5 A	0 ~ 40 V 0 ~ 5 A	0 ~ 30 V 0 ~ 5 A	0 ~ 30 V 0 ~ 2,5 A	0 ~ 30 V 0 ~ 2,5 A	1 ~ 20 V 0 ~ 10 A
Salida variable #2	0 ~ 30 V 0 ~ 6 A	0 ~ 30 V 0 ~ 5 A	-	-	-	-	-
MODOS DE CONTROL DE LAS SALIDAS REGULABLES							
Regulación independiente	30V, 6A	30V, 5A	(valores máximos por salida)				
Regulación simétrica	30V, 3A	-	(valores máximos por salida)				
Conexión en serie	60V, 6A máx	60V, 10A máx					
Conexión en paralelo	30V, 6A máx	60V, 10A máx					
VISUALIZACIÓN							
Display TFT	✓						
Pantalla LCD			✓				
Indicadores LCD		✓		✓	✓	✓	✓
CARACTERÍSTICAS							
Programable	✓		✓				
Conexión a PC (USB)	✓						
Conexión a PC (RS-232)	✓		✓				
Memorias USB	✓						