FA-325

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE SERIE BLAUSONIC 30 V / 2,5 A

TRES SALIDAS

SALIDA REGULABLE
30 V / 2,5 A

SALIDA AUXILIAR 1
5 V / 1 A

SALIDA AUXILIAR 2
12 V / 1 A

La fuente de alimentación BLAUSONIC **FA-325** proporciona una tensión de salida variable entre 0 V y 30 V, con una corriente de hasta 2,5 A. Todas las salidas están totalmente protegidas contra cortocircuito, en cualquier posición de los controles, ya que la corriente máxima que pueden suministrar está limitada.

Además de la salida variable, la **FA-325** dispone de 2 salidas fijas (+5V y +12V) lo cual permite alimentar simultáneamente circuitos analógicos y digitales. Por su robusta construcción, protecciones integradas y aplicaciones multifuncionales es imprescindible para todo tipo de aplicaciones en electrónica.

ESPECIFICACIONES	FA-325
SALIDA VARIABLE	
Tensión	0 a 30 V
Corriente	0 a 2,5 A
Ruido y zumbido	5 mV rms
Regulación de red	0,05% + 10 mV
Regulación de carga	0,05% + 10 mV
SALIDAS FIJAS AUXILIARES	
Salida 1	5 V, 1 A
Salida 2	12 V, 1 A
INSTRUMENTOS DE MEDIDA	
Tensión	Digital
Corriente	Digital
ALIMENTACIÓN	
Tensión de red	230 V ±5% 50 Hz
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Dimensiones	150 (An.) x 145 (Al.) x 200 (Pr.) mm
Peso Aprox.	4,5 kg

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. 01-25

Francesc Moragas, 71 * 08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT * BARCELONA * SPAIN
Tel: (+34) 93 184 77 05 * e-mail:promax@promax.es * www.promax.es