

PE-005

MEDIDOR DE IMPEDANCIAS DE AUDIO

CON TRIPLE ESCALA DE MEDIDA

MEDIDAS DE IMPEDANCIA A 1 kHz

COMPROBACIÓN DE SISTEMAS DOMÉSTICOS, AUDITORIOS Y SISTEMAS DE MEGAFONÍA

ESCALAS A 20 Ω, 200 Ω Y 2000 Ω

MEMORIZACIÓN DE DATOS



MODO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO EN MODO MANOS LIBRES CON LA FUNCIÓN TEMPORIZADOR

El medidor de impedancias de audio **PE-005** permite la comprobación de sistemas de altavoces domésticos, auditorios y sistemas de megafonía para estimar la potencia necesaria en una instalación para la adecuada elección del amplificador.

Dispone de tres escalas de medida (20, 200 y 2000 Ω) y frecuencia de test de 1 kHz.

La función de temporizador permite el funcionamiento manos libres del medidor de impedancias de audio **PR-005** de forma continua: El temporizador dura entre 3 y 5 minutos desde que el usuario pulsa el botón de TEST ON/OFF deteniendo la medida hasta una nueva pulsación TEST ON/OFF.

ESPECIFICACIONES	PE-005
Escalas de medida	20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω
Frecuencia de test	1 kHz
Precisión	±2% lectura ± 2 dígitos o ±0,1 Ω, según el valor mayor.
Escala de 20 Ω	±2% lectura ± 2 dígitos
Escalas de 200 / 2000 Ω	
Presentación	Display LCD 3 ½ dígitos (2000 cuentas)
Alimentación	9 V DC (6 pilas x 1,5 V tipo R6)
Características mecánicas	
Dimensiones	90 (An.) x 205 (Al.) x 55 (pr.) mm
Peso	Aproximadamente 550 g (pilas incluidas)
Accesorios incluidos	PP010 Juego de cables de prueba con pinzas de seguridad Manual de instrucciones Maleta de transporte