# PE-335

## MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE TIERRA CON PICAS

**MEDIDAS POR EL MÉTODO DE 3 ELECTRODOS**

**FUNCIÓN MEMORIZACIÓN (DATA HOLD)**

**PANTALLA LCD DE GRAN TAMAÑO**

**TEMPORIZADOR PARA FUNCIONES DE PRUEBA (CONTADOR DE 3 A 5 MINUTOS)**

**MEDIDA DE TENSIONES DE TIERRA**

**INDICADOR DE BATERÍA BAJA**

**TAMBIÉN PERMITE LA MEDIDA POR EL MÉTODO SIMPLIFICADO DE DOS ELECTRODOS**

El **PE-335** realiza las mediciones de resistencia de tierra por el método de tres electrodos. La corriente de medida de 2 mA permite realizar comprobaciones de la resistencia a tierra evitando la activación del limitador de circuito bajo medida.

El Medidor digital de resistencia de tierra **PE-335** incorpora funciones como la memorización de datos, temporizador, etc.

| ESPECIFICACIONES | PE-335 |
|---|---|
| Sistema de Medida | Por inyección de corriente constante a 820 Hz, 2 mA aprox. |
| Tensión de tierra | 0 ~ 199,9 V AC, 50 / 60 Hz |
| Máxima tensión de entrada | 200 VRMS |
| Resistencia de tierra<br>Escala y resolución: | 0 ~ 19,99 Ω (0,01 Ω)<br>0 ~ 199,9 Ω (0,1 Ω)<br>0 ~ 1999 Ω (1 Ω) |
| Precisión<br>Resistencia de tierra:<br>Tensión de tierra: | <br>±(2% lectura + 2 dígitos) o ± 0,1 Ω, la de mayor valor<br>±(1% lectura + 2 dígitos) |
| Presentación<br>Display | <br>LCD 3 ½ dígitos (2000 cuentas) |
| Alimentación<br>Pilas | <br>9 V DC (6 pilas x 1,5 V tipo R6) |
| Características mecánicas<br>Dimensiones<br>Peso | <br>90 (An.) x 205 (Al.) x 55 (Pr.) mm<br>Aprox. 600 g (Pilas incluidas) |
| Accesorios incluidos | PP012 Juego de cables de prueba<br>2 picas de tierra auxiliares<br>Manual de instrucciones<br>Maleta de transporte |

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. 10/23

Francesc Moragas, 71 * 08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT * BARCELONA * SPAIN
Tel: (+34) 93 184 77 05 * e-mail:promax@promax.es * www.promax.es