IC-073B COMPROBADOR DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CCTV PARA SISTEMAS IP DIGITALES / HD COAX / ANALÓGICOS

CONECTE Y ALIMENTE LAS CÁMARAS CCTV CON UN SOLO INSTRUMENTO. MÁS CÓMODO, MENOS FALLOS.

El **IC-073B** es un comprobador para diagnóstico e instalación de sistemas de cámaras de seguridad CCTV digitales/IP, HD coax y analógicas. Con un solo instrumento alimente, configure y cree informes de actividad de las cámaras.

Con el **IC-073B** se puede suministrar energía a las cámaras a través del PoE/PoE+ (*Power over Ethernet*) o conexión DC estándar de 12 V mediante la batería de ion-litio interna, eliminando así la necesidad de adaptadores e inyectores de corriente externos.

Incluso los técnicos sin experiencia previa en cámaras IP podrán conectar rápida y fácilmente las cámaras CCTV digitales, porque su interfaz sencilla hace más sencillo el trabajo.

Con el **IC-073B** se pueden crear informes de pruebas profesionales con capturas de pantalla en vídeo que permiten verificar que el trabajo se ha completado correctamente.

CONECTAR Y ALIMENTAR LA CÁMARA

Conecte la cámara vía RJ-45, Wi-Fi o el conector BNC.

Alimente usando PoE+ (desde el equipo o usando la tensión de red), o desde el conector de 2,5/3,5 mm.

IDENTIFICAR E INICIAR SESIÓN EN CÁMARAS IP

Auto configuración para cámaras IP. El equipo incluye un servidor DHCP interno.

Visualice la configuración de red, ping/traceroute, conflictos IP...

CONFIGURAR LA CÁMARA DE SEGURIDAD

Actualización de datos, configuración y preajustes PTZ.

Tome capturas de pantalla y grabe clips de vídeo de la cámara de seguridad.

INFORMES CON VÍDEO Y ESTADÍSTICAS

Cree documentos PDF con informes e imágenes en el mismo instrumento, con 10 GB de memoria interna.

Lector de tarjetas microSD para ampliar la memoria.

ENVIAR INFORMES POR INTERNET

Envíe los informes directamente desde el instrumento, utilizando la función Wi-Fi incorporada y un navegador de Internet, por e-mail o mediante servicios de intercambio de archivos.

- ✓ Pantalla táctil Full HD (1920 x 1080 píxeles).
- ✓ Instalación de cámaras 4k: Zoom digital que permite ampliar la imagen en pantalla.
- ✓ Menú de acceso rápido a las funciones principales.
- ✓ Ergonómico, se puede utilizar con una sola mano.
- ✓ Hasta 10 horas de autonomía.
- ✓ Longitud de cable hasta 100 metros.
- ✓ 10 GB de memoria interna, ampliable mediante lector integrado de tarjetas microSD.

COMPROBADOR UNIVERSAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

IC-073B COMPROBADOR DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CCTV PARA SISTEMAS IP DIGITALES / HD COAX / ANALÓGICOS

Monitores de seguridad

El instrumento dispone de un puerto de salida analógico y generación de cartas patrón, para configurar monitores de seguridad.

Entrada HDMI

Conéctelo a cualquier salida HDMI para la resolución de problemas entre la grabadora de vídeo en red y el monitor. Elimina la necesidad de utilizar un monitor externo.

Salida HDMI

Muestre la pantalla del comprobador en un monitor más grande utilizando HDMI para obtener imágenes más nítidas.

Puerto de entrada de audio

Compruebe las cámaras dotadas de micrófono a través del altavoz interno del comprobador.

Salida de audio

¿Trabaja en un ambiente ruidoso? Conecte unos auriculares para pdoer escuchar el audio de la cámara desde el comprobador.

Resuelve problemas PoE+

Visualice en tiempo real el consumo PoE+ de la cámara conectada, la tensión por pares la potencia total consumida.

Pruebas de cables de datos

El puerto RJ-45 permite ejecutar mapas de cableado en los cables de datos de par trenzado sin apantallar (UTP). Identifique cruces, así como los fallos más comunes de los mapas de cableado utilizando el trazador/remoto.

Suministro de tensión PoE+

El puerto de red RJ-45 proporciona PoE+ (hasta 24 W) a la cámara utilizando la batería interna del comprobador en caso que la alimentación a través de la red no esté disponible.

Entrada/salida RS-485

Controle y programe cámaras PTZ (Pan/Tilt/Zoom) y monitorice las señales entrantes de control de PTZ para resolver problemas.

Entrada AHD/CVI/TVI

... además de vídeo analógico. Incluye desde las entradas más comunes analógicas hasta las de cámaras HD sobre coaxial.

Alimentación DC de 12 V

Alimente cualquier cámara utilizando la alimentación DC de 12V/2A incorporada.

Carga USB

Puerto USB de alta potencia (2 A) para cargar rápidamente equipos como teléfonos móviles o tabletas.

Ranura microSD

Transfiera informes de pruebas o importe actualizaciones de software utilizando tarjetas microSD.

Linterna incorporada

Linterna LED con apagado automático personalizable entre 5 y 60 minutos.

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO 04/18

PROMAX ELECTRONICA, S. L.
Francesc Moragas, 71 * 08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT * BARCELONA * SPAIN
Tel: (+34) 93 184 77 05 * Fax: (+34) 93 338 11 26 * e-mail:promax@promax.es * http://www.promax.es