

КОНВЕРТОР ДИАПАЗОНА 2-3 ГГц

CV-223 является радиочастотным преобразователем для частотного диапазона от 2020 до 3000 МГц. Этот частотный диапазон, широк 1000 МГц, преобразуется в диапазоне от 20 до 1000 МГц, чтобы его можно было рассматривать и измерять при помощи анализатора спектра.

CV-223 является активным устройством, которое использует питание от анализатора спектра при помощи источника питания для LNB. **CV-223** конвертор может быть использован в сочетании с анализаторами спектра, такие как **HD RANGER**, **TV EXPLORER**, **PROLINK**, и т.д..

Возможные использования этого преобразователя: для настройки беспроводной связи от точки до точки, для настройки расширителей покрытия беспроводной локальной сети или измерения радиолинии для TV COFDM.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CV-223 КОНВЕРТОР ДИАПАЗОНА 2-3 ГГц
Диапазон входных частот	От 2020 до 3000 МГц
RF input connector	N
Диапазон выходных частот	От 20 до 1000 МГц
IF output connector	N
LO Frequency	2000 МГц
Усиление	30 дБ
Напряжение	+9 ... 15V DC через выходной разъем IF
Потребление	260 mA
Размеры	81 (Ш) x 105 (В) x 22 (Г) mm
Вес	307 кг
Аксессуары входящие в комплект	1 x коаксиальный кабель BNC / BNC (CC-024) 2 x F адаптеры "N" M / "BNC" F (AD-059)